

Napouštěcí olej na nábytek z tropických dřevin

Jednosložkový olejový přípravek určený pro ochranu a estetické oživení dřevěných povrchů, především tvrdých a exotických dřev, před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Charakteristika :

- chrání dřevo a především zahradní nábytek před povětrnostními vlivy
- po vysušení zvyšuje odolnost dřeva před působením vody a proti znečištění (není určen pod vodu)
- vodě odolný po vysušení zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- lehce obnovitelný-přetíratelný stejným přípravkem
- oživuje povrch, kterému dodává hedvábný vzhled
- je určen především k ochraně tvrdých a exotických dřevin před stárnutím
- neškodí rostlinám a životnímu prostředí
- životnost systému nelze stanovit, závisí na druhu dřeva, savosti, počtu vrstev a podmínkách jimž je ošetřený povrch vystaven

Příklady použití :

- dřevěné povrchy tvrdých a exotických dřev (obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod., dle vlastního uvážení)
- použití na více savé povrchy není zapovězeno, ale uživatel musí počítat s možností, že savá dřeva nedosáhnou požadovaného vzhledu

Pracovní postup :

Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebruste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry a zbruste do matova. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitroředidlem. Aplikuje se na suché dřevo štětcem nebo namočeným bavlněným hadříkem. Po 15 min. po aplikaci setřete přebytečný nevsáknutý materiál čistým kusem savé látky. Lehce přebruste jemným smirkovým papírem a aplikujte druhý nátěr. Opět setřete nevsáknutý materiál a **nechte důkladně vyschnout** ! Používání sedacího nábytku je možné zahájit poté, co se přesvědčíte o zaschnutí napouštěcího oleje – jinak hrozí znečištění oděvu. Pracovní pomůcky lze čistit techn. benzínem nebo acetonem a poté rozt. saponátu.

Balení a barevné provedení : plechovky 0,5 l

Skladovatelnost : 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data barvy :

- **Báze:** jednosložkový nátěr na různé druhy dřeva na bázi přírodního lněného oleje
- **Obsah těkavých složek:** VOC: Direktiva 2004/42/EC IIA (e) (500) 135 g/l
- **Barva :** medově hnědá nebo bezbarvá
- **Konzistence:** středně viskózní kapalina bez nečistot
- **Měrná hmotnost:** 0,88 g/cm³
- **Vydatnost:** nelze určit, závisí na druhu dřeva a jeho savosti
- **Doba zasychání :** 6 – 12 hod. při jedné vrstvě (20°C, rel. vlhkost do 50%)

Bezpečnost a hygiena práce: Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění : Savé materiály organického původu (bavlna, textilie, papír, prach, dřevěné piliny a hobliny apod.) nasáklé olejem se mohou za určitých okolností samovznítit. Tento odpad je nutné bezpečně likvidovat. Nedoporučujeme pálení v kamnech apod. !

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.