

SOUDAMOUNT 125 S - 30

Oboustranně lepicí upevňovací páska s pěnovým nosičem krytá silikonizovaným papírem určená pro lepení okenních příček a pro běžné montážní účely.

Charakteristika:

- elastický pás s odpovídající pevností oboustranně lepicí
- odolává širokému rozpětí běžných teplot
- dobrá odolnost povětrnostním vlivům
- velmi snadná aplikace - formovatelný podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční

Podklad:

sklo a veškeré běžné neseparující materiály včetně povrchově upravených

Příklady použití:

- spojovací těsnění doléhavých spár a spojů mezi skly
- lepení zrcadlových stěn
- lepení okrajových lišt oken
- lepení nejrůznějších materiálových kombinací
- lepení omezující přenos vibrací a přerušující tepelné mosty
- závěsné montážní lepení

Balení a barevné provedení:

Rozměry: dle nabídky
Barva: bílá, černá

Skladování:

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +20°C. Datum výroby a spot řeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Nosič: polyetylenová pěna oboustranně opatřená lepicí vrstvou
Lepidlo: akrylátové
Měrná hmotnost: 33 kg / m³
Tloušťka pásky : 2 nebo 3 mm
Teplotní odolnost: trvalá - 40°C až + 60°C
Přilnavost: vyšší než kohezní pevnost (při +20°C)
Konečná lepidlost na stříh: 10 N/ 6,25cm² (při +20°C)
Pracovní teplota: +18°C až +30°C

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty

Způsob použití: Samolepící páska je určena pro trvale namáhané spoje. Lepivost je závislá na lepených materiálech a dlouhodobě se může měnit v závislosti na teplotě.

Snadná aplikace . Přílnavost je lepící strany je dána připraveností podkladu.

Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívajte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.