

CAR SEALER GUN

Car Sealer GUN je snadno použitelný stříkatelný těsnící tmel na bázi syntetických polymerů. Vytvrzený produkt je velmi podobný původnímu těsnění. Aplikuje se speciální pistolí.

Charakteristika:

- rychleschnoucí, přetíratelný
- lze nanášet štětcem bez speciálního nářadí
- nestéká, lze nanášet horizontálně i vertikálně
- napodobuje původní strukturu
- během aplikace nevytváří tahová vlákna
- odolný vůči vodě a minerálním olejům
- vynikající přilnavost k neošetřenému i primerovanému kovu, k plechům a pod.
- lze nanášet v profilovaných šňůrách (housenkách) i celoplošně
- zůstává trvale elastický

Příklady použití:

- těsnění a tmelení bodových svarových švů spoilerů, ložných ploch nákladních vozů, bočnic, boxů na kola, těžce přístupných míst
- lze používat v automobilovém průmyslu, kovozpracujícím průmyslu, v autoopravnách, při stavbě lodí, vzduchotechniky atd.

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- šedá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: syntetické kaučukové polymery

Konzistence: tixotropní pasta

Způsob vytvrzování: fyzikální vysychání

Bod vzplanutí: 24°C

Rychlost tvorby slupky: 30 minut (závisí na teplotě, vlhkosti a materiálu)

Specifická hmotnost: 1,19

Odolnost při teplotách: -25°C až +80°C

Povrchy:

Podklady: všechny kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: nevyžaduje se

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Nanášejte speciální
pneumatickou aplikační pistolí.

Čištění: bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín)

Pracovní teplota: +1°C až +30°C

Na opravy používejte Car Sealer GUN.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.