

## INCOAT ML WAX

Incoat ML Wax je antikoroziční nátěr k okamžitému použití, který se aplikuje vzduchovým nebo bezvzdušným stříkáním. Vytváří ochrannou vrstvu dutin v automobilových karosériích.

### Charakteristika:

- snadné a rychlé použití
- obsahuje čistý vosk
- po zaschnutí tvoří trvanlivou nepatrně lepivou voskovou vrstvu
- má hlubokou pronikací schopnost
- vytváří vodoodpudivý povrch chránící proti korozi
- nestéká
- odolný vysokým teplotám

### Příklady použití:

- antikoroziční ochrana dutin karosérií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor, atd.
- obecně poskytuje antikoroziční ochranu strojů a strojních součástí, nářadí, atd.
- ochrana motorových součástí

### Balení a barevné provedení:

- kovové plechovky 1 l
- transparentní

### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

### Technická data:

**Báze:** směs syntetických vosků, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze

**Konzistence:** kapalina

**Systém vytvrzování:** fyzikální vysychání

**Rychlost vysychání:** 1 hod

**Hustota:** 0,85 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

**Teplota vznícení:** 210°C

**Bod vzplanutí:** 41°C

**Bod tání:** > 47°C

### Povrchy:

**Podklady:** kovy

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu

**Příprava povrchu:** odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

## Pracovní postup:

**Aplikace:** Před aplikací produkt pečlivě promíchejte. Nanášejte neřaděné speciální vzduchovou pistolí na tmel se speciální tryskou.

Případně ponořte díly, které budou chráněny do produktu.

**Čištění:** White Spiritem (lakový benzín)

**Pracovní teplota:** +5°C až +35°C

**Na opravy** používejte Incoat ML Wax.

## Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívajte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění :** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.