

UNDERBODY PROTECTION AEROSOL

Výrobek je vodoodpudivý snadno použitelný nástřik na bázi bitumenů aplikovatelný rozprašovačem aerosolové plechovky. Po nanesení vytvoří stále pružnou ochrannou nátěrovou hmotu na ochranu podlahových částí vozidel. Tvoří elastickou hmotu s protihlukovými účinky. Po nanesení vytvoří ochrannou vrstvu, která chrání před korozi, kameny a ropnými látkami.

Charakteristika:

- tvoří pevnou elastickou vrstvu, která má vynikající ochranné účinky proti korozi, nežádoucímu působení minerálních olejů, solí a mechanickému poškození (např. odření)
- tvoří zvukovou izolaci
- odolný proti vodě a rozpouštědlům

Příklady použití:

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace

Balení a barevné provedení:

- aerosolové plechovky 500 ml
- černá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: směs bitumenových pryskyřic, plnidel, rozpouštědel a speciál. inhibitorů koroze

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Rychlost tvorby slupky: 2 hodiny

Rychlost vysychání: nelepí za 8 hodin

Hustota: 0,73 +/- 0,02 g/cm³

Teplota vznícení: neuvádí se

Bod vzplanutí: neuvádí se

Povrchy:

Podklady: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte podklady, které nebudou ošetřovány. Před aplikací dobře protřepejte.

Čištění: acetonem nebo jinými čistícími rozpouštědly

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Na opravy použijte Underbody Protection Aerosol.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte do ohně. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.