

## Robustní stolní a sloupové vrtačky

### Opti B 24 H / Opti B 28 H / Opti B 34 H

Kvalitní dílenské vrtačky v robustním provedení.

#### Argumenty, které vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- U modelu B 34 H digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání
- Vyražeč nástrojů (od modelu B 28 H)
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- Velmi kvalitní klínový řemen Gates pro výrazně lepší přenos síly
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- Nastavení hloubky vrtání
- 7 rychlostí (B 24 H), 12 rychlostí (B 28 H) a 18 rychlostí (B 34 H) otáček vřetene
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Masivní, dobře dimenzovaná základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- Přepínač pro pravý/levý chod
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu



Typ	Opti B 24 H	Opti B 28 H	400 V	Opti B 34 H	400 V
Objednáací číslo (230 V)	302 0241	-		-	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 990 Kč</b>	-		-	
Objednáací číslo (400 V)	302 0243	302 0283		302 0333	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 990 Kč</b>	<b>27 690 Kč</b>		<b>41 990 Kč</b>	

Technické údaje		<b>D</b> DÍLNA		<b>P</b> PROFI		<b>P</b> PROFI
Vrtací výkon   ocel	Ø 20 mm			Ø 24 mm		Ø 26 mm
Vyložení	165 mm			200 mm		285 mm
Vrtací hloubka	85 mm			105 mm		160 mm
Kužel vřetene	MK 2			MK 3		MK 4
Max. vzdál. vřeteno-stůl	440 mm			860 mm		790 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna	590 mm			1 275 mm		1 025 mm
Otáčky vřetene	350 – 4 000 ot./min			120 – 4 000 ot./min		145 – 4 800 ot./min
Počet rychlostí	7 rychlostí			12 rychlostí		18 rychlostí
Průměr sloupu	80 mm			92 mm		115 mm
Velikost stolu	280 × 300 mm			340 × 360 mm		420 × 400 mm
Velikost T-drážek	14 mm			14 mm		14 mm
Velikost prac. plochy základny	280 × 260 mm			320 × 320 mm		390 × 370 mm
Rozteč T-drážek základny	120 mm			120 mm		150 mm
Výkon motoru	850 W			850 W		2 200 W
Rozměry stroje	665 × 435 × 1 000 mm			700 × 475 × 1 755 mm		920 × 585 × 1 895 mm
Hmotnost	102 kg			147 kg		274 kg

#### Součást dodávky

##### Opti B 24 H

- Rychloupínací hlavička (0 – 16 mm) B16
- Kuželový trn MK 2 / B16
- T-matice

##### Opti B 28 H

- Rychloupínací hlavička (0 – 16 mm) B16
- Kuželový trn MK 3 / B16
- T-matice

##### Opti B 34 H

- Rychloupínací hlavička (0 – 16 mm) B16
- Kuželový trn MK 4 / B16
- T-matice

» Další příslušenství na straně 16 – 18.

## Opti B 16 H Vario / Opti B 24 H Vario / Opti B 28 H Vario / Opti B 34 H Vario

Vrtačky s proměnlivou regulací otáček vřetene.

### Argumenty, které vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- Všechny modely s digitálním zobrazením počtu zvolených otáček
- U modelu B 34 H Vario digitální ukazatel hloubky vrtání
- Závitovací cyklus u B 34 H Vario
- Včetně chlazení (B 28 H Vario a B 34 H Vario)
- Rozsah otáček volitelný v rozsahu 25 – 225 % hodnoty nastavené klínovými řemeny
- Tiché a výkonné třífázové stejnosměrné motory
- Masivní provedení
- Osvětlení pracovního stolu

### Součást dodávky

#### Opti B 16 H Vario

- Rychloupínací hlavička (0 – 13 mm) B16
- T-matice

#### Opti B 24 H Vario

- Rychloupínací hlavička (0 – 16 mm) B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- T-matice

#### Opti B 28 / B 34 H Vario

- Rychloupínací hlavička (0 – 16 mm) B16
- Kuželový trn MK3 (MK4) / B16
- Chlazení
- T-matice



Typ	Opti B 16 H Vario	Opti B 24 H Vario	Opti B 28 H Vario	Opti B 34 H Vario
Objednáací číslo	302 0218	302 0245	302 0285	302 0335
Cena bez DPH	27 190 Kč	39 490 Kč	46 990 Kč	55 990 Kč

Technické údaje				
Vrtací výkon   ocel	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 24 mm	Ø 26 mm
Vyložení	130 mm	165 mm	200 mm	285 mm
Vrtací hloubka	65 mm	85 mm	105 mm	160 mm
Kužel vřetene	B16	MK 2	MK 3	MK 4
Max. vzdál. vřeteno-stůl	370 mm	440 mm	860 mm	790 mm
Max. vzdál. vřeteno-základ.	495 mm	590 mm	1 275 mm	1 025 mm
Otáčky vřetene	100 – 7 500 ot./min	100 – 6 100 ot./min	35 – 5 600 ot./min	40 – 6 650 ot./min
Počet rychlostí	5 rychlostí	4 rychlostí	12 rychlostí	9 rychlostí
Průměr sloupu	60 mm	80 mm	92 mm	115 mm
Velikost stolu	200 × 240 mm	280 × 300 mm	340 × 360 mm	420 × 400 mm
Velikost T-drážek	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Velikost prac. plochy základ.	260 × 360 mm	280 × 280 mm	300 × 320 mm	390 × 370 mm
Rozteč T-drážek základny	80 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Výkon motoru	1 500 W / 3PE DC 230 V	1 500 W / 3PE DC 230 V	1 500 W / 3PE DC 230 V	2 200 W / 3PE DC 230 V
Rozměry stroje	540 × 370 × 850 mm	665 × 435 × 1 000 mm	700 × 475 × 1 755 mm	920 × 585 × 1 930 mm
Hmotnost	65 kg	102 kg	147 kg	290 kg