

Opti D 240 x 500 G / Opti D 280 x 700 G

Přesné soustruhy s posuvovou skříní pro náročné uživatele. Dva typy provedení »VARIO« s plynulou regulací otáček – pomocí frekvenčního měniče Lenze (Made in Germany) nebo s krokovými motory s elektronickou regulací.

Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- Kalené vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky s vymezením vůle
- Kalené čelo vřetene (DIN 55021)
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Digitální ukazatel zvolených otáček (u modelů DC Vario)
- Posuvová skřín s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti
- Velký rozsah řezání závitů za pomoci sady výměnných kol

- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené a přesně broušené
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonné motory
- Cenově výhodný, přesný stroj s trvalou hodnotou
- Nabízíme také provedení DC Vario s krokovými motory s elektronickou regulací otáček



Obr.: D 240 x 500 G

Typ	D 240 x 500 G	D 280 x 700 G
Objednací číslo (230 V)	342 5001	342 7001
Cena bez DPH	35 790 Kč	46 990 Kč
Objednací číslo (400 V)	342 5003	342 7003
Cena bez DPH	35 790 Kč	46 990 Kč

Typ	D 240 x 500 G Vario	D 280 x 700 G Vario
Objednací číslo (230 V)	342 5004	342 7004
Cena bez DPH	58 990 Kč	67 990 Kč
Objednací číslo (400 V) (Lenze)	342 5005	342 7005
Cena bez DPH	61 990 Kč	74 990 Kč

Typ	D 240 x 500 G DC Vario*	D 280 x 700 G DC Vario*
	* Elektronická regulace otáček s krokovými motory	
Objednací číslo (230 V)	342 5006	342 7006
Cena bez DPH	49 990 Kč	58 990 Kč

Technická data		
Výška hrotu	125 mm	140 mm
Max. točný průměr	250 mm	280 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm	700 mm
Šířka lože	135 mm	180 mm
Průchod vřetene	26 mm	26 mm
Kužel vřetene	MK 4	MK 4
Kužel pinoly	MK 2	MK 2
Posuv pinoly	65 mm	85 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot./min	150 – 2 000 ot./min
Otáčky vřetene Vario (Lenze)	20 – 2 500 ot./min	20 – 2 500 ot./min
* Otáčky vřetene Vario	30 – 4 000 ot./min	30 – 4 000 ot./min
Stoupání závitů metrické	0,2 – 4 mm	0,2 – 4 mm
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1"	8 – 56 záv./1"
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm	60 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm	160 mm
Výkon motoru	750 W / 230 V	850 W / 230 V
* Výkon motoru	1 100 W / DC, 3 x 220 V	1 500 W / DC, 3 x 220 V
Rozměry stroje	1 250 x 585 (650)* x 420 mm	1 370 x 640 (660)* x 440 mm
Hmotnost	125 kg	180 kg



Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Zástěna proti ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

» další příslušenství na straně 76 – 87.

Volitelné příslušenství:

■ **Digitální odměřování MPA 3**

Objednáací číslo: 338 3902

Cena bez DPH: 18 890 Kč

■ **Odborná montáž MPA 3**

včetně materiálu

Objednáací číslo: 900 0420

Cena bez DPH: 6 990 Kč


- Krátký kužel, kalené čelo uložené v přesných kuželíkových ložiskách, vrtání vřetene 26 mm
- Skříň posuvu s přesnými ozubenými koly v olejové lázni

- Přesně obrobené saně
- Ruční kolečka s nastavitelnou stupnicí 0,04/0,01 mm
- Čtyřstranný nožový držák
- Vymezení vůle všech vodících ploch pomocí klínových lišt

- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečko s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,02 mm

- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené

Obr.: **D 280 x 700 G DC Varío** s podstavcem stroje a digitálním odměřováním MPA 3 (volitelné příslušenství).



- Výměnná kola pro řezání závitů
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti pomocí klínových řemenů

Volitelné příslušenství:

■ **Univerzální podstavec soustruhu**

(D 210, D 240, D 250, D 280) s uzamykatelnými dvířky a policemi

Objednáací číslo: 344 0408

Cena bez DPH: 6 390 Kč



Volitelné příslušenství quantum D 240	Obj. číslo	Cena bez DPH
4-čelistové sklíčidlo ø 125 mm	344 0713	2 990 Kč
4-čelist. sklíč. ø 125 mm - samost. stav. čelisti	344 0714	1 990 Kč
Příruba pro sklíčidlo ø 125 mm	344 1311	949 Kč
Upínací deska ø 240 mm	344 1352	879 Kč
Otočný hrot MK2	344 0702	779 Kč
Soustružnické nože HM 12 mm, sada 9 ks	344 1211	2 890 Kč
Pohyblivá luneta	344 1310	949 Kč
Pevná luneta	344 1315	949 Kč
Kleštinový upínač ER25	344 1305	1 619 Kč
Kleštinový upínač ER32	344 1306	2 090 Kč
Sada kleštin ER25 (1-16 mm) 15 ks	344 1109	3 290 Kč
Sada kleštin ER32 (3-20 mm) 18 ks	344 1122	3 490 Kč
Rychloupínací nožový držák SWH 1-A	338 4301	9 990 Kč
Náhradní držák 20x90 typ D	338 4302	1 609 Kč
Odborná montáž SWH	900 0400	3 290 Kč

Volitelné příslušenství quantum D 280	Obj. číslo	Cena bez DPH
4-čelistové sklíčidlo ø 125 mm	344 0713	2 990 Kč
4-čelist. sklíč. ø 125 mm - samost. stav. čelisti	344 0714	1 990 Kč
Příruba pro sklíčidlo ø 125 mm	344 1311	949 Kč
4-čelistové sklíčidlo ø 160 mm (Kombi)	344 0717	8 090 Kč
Příruba pro sklíčidlo ø 160 mm	344 1413	1 079 Kč
Upínací deska ø 260 mm	344 1452	1 119 Kč
Otočný hrot MK2	344 0702	779 Kč
Soustružnické nože HM 12 mm, sada 9 ks	344 1211	2 890 Kč
Pohyblivá luneta	344 1410	1 119 Kč
Pevná luneta	344 1415	1 189 Kč
Kleštinový upínač ER25	344 1305	1 619 Kč
Kleštinový upínač ER32	344 1306	2 090 Kč
Sada kleštin ER25 (1-16 mm) 15 ks	344 1109	3 290 Kč
Sada kleštin ER32 (3-20 mm) 18 ks	344 1122	3 490 Kč
Rychloupínací nožový držák SWH 1-A	338 4301	9 990 Kč
Náhradní držák 20x90 typ D	338 4302	1 609 Kč
Odborná montáž SWH	900 0400	3 290 Kč