

## Řada Airboy

Přenosné profí kompresory pro vysoký výkon při každodenním použití. Ideální pro řemeslníky, montážní práce atd.

- Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem
- Odlehčení při rozběhu motoru, tepelná ochrana před přetížením
- Tlaková nádoba chráněná kvalitní práškovou barvou
- Gumové patky a držadlo ke ztlumení vibrací
- Pomocí regulátoru tlaku lze plynule nastavit požadovaný pracovní tlak
- Vypínač a armatury jsou chráněny trubkovým rámem
- 10 let záruka na prorezavění
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly



### Airboy Airbrush – rozsah dodávky

- Kovová Profí Airbrush pistole s oddělenými a regulovatelnými přívody vzduchu a barvy
- Tryska 0,3 mm
- Spirálová hadice 1,5 m
- Přípojení M5 x 0,45
- Nádobka na barvu
- Oddělený držák pistole
- Vidlicový klíč



### Airboy Silence 50 PRO

- Optimalizován pro malou spotřebu vzduchu. Ideální pro airbrush.
- Mimořádně tichý chod uzavřené konstrukce (pouze 43 dB) umožňuje bezproblémové použití např. v bytě, kancelářích atd.



### Airboy Kitt 90

- Maximální tlak 15 bar
- Nízké otáčky snižují vibrace a zamezují opotřebením jednotlivých částí kompresoru



### Airboy 261

- Kvalitní tlakový spínač CONDOR

## Řada Compact-Air

Výkonné, univerzálně použitelné kompresory vozíkového typu.

- Univerzální pro montáže a řemeslnou výrobu
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tepelná ochrana motoru před přehřátím a přetížením
- Tlaková nádoba s práškovým nástřikem
- Se všemi bezpečnostními prvky
- 10 let záruka na prorezavění tlakové nádoby
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly
- Osazeno kvalitním tlakovým spínačem CONDOR a rychlospojkami RECTUS



Compact-Air 311/20



Compact-Air 321/20

	Airboy Airbrush	Airboy Silence 50 PRO	Airboy Kitt 90	Airboy 261	Compact-Air 311/20	Compact-Air 321/20
Objednáací číslo	200 0090	200 0100	200 1237	200 1242	200 5290	200 5300
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 890 Kč</b>	<b>15 990 Kč</b>	<b>9 890 Kč</b>	<b>9 390 Kč</b>	<b>13 090 Kč</b>	<b>21 790 Kč</b>

<b>Ekonomické modely</b>				Airboy 261 E*	Compact-Air 311/20 E*	
Objednáací číslo	-	-	-	200 1245	200 5291	-
<b>Cena bez DPH</b>	-	-	-	<b>6 490 Kč</b>	<b>9 790 Kč</b>	-

Kompresní systém*	WDS	uzavřený	HOS	HOS	HOS	HOS
Maximální průtok	38 l/min	50 l/min	85 l/min	260 l/min	284 l/min	310 l/min
Plnicí výkon cca	20 l/min	33 l/min	49 l/min	170 l/min	190 l/min	240 l/min
Maximální tlak	3,5 bar	8 bar	15 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlak. nádoby	-	9 l	2,4 l	2,4 l	20 l	20 l
Válce / Stupně	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1
Otáčky	1 450 ot./min	2 900 ot./min	1 420 ot./min	2 850 ot./min	2 850 ot./min	1 420 ot./min
Výkon motoru	125 W/230 V	340 W/230 V	600 W/230 V	1 800 W/230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	6,5 kg	21 kg	21 kg	22 kg	33,5 kg	39,5 kg
Rozměry v mm	170 x 320 x 240	320 x 320 x 480	510 x 270 x 400	510 x 270 x 400	470 x 490 x 720	470 x 490 x 720
Hl. akustic. výkonu LWA	60 dB(A)	43 dB(A)	85 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)

\* Popis ekonomických kompresorů na předchozí straně

## Compact-Air PRO – výkonné, univerzálně použitelné kompresory vozíkového typu s praktickou odkládací plochou.

- Univerzálně použitelné při montážích a řemeslné výrobě
- Vzduchové pneumatiky v kombinaci s širokým rozchodem kol umožňují pohodlnou a bezpečnou přepravu
- Nízká hmotnost Compact-Air BX 330 OF PRO ulehčuje přepravu a přenášení
- Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem a tepelnou ochranou, nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a životnost, rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Držadlo s ochranným krytem poskytuje praktickou odkládací plochu nad agregátem a optimálně chrání všechny díly ohrožené při přepravě
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Tlaková nádoba s práškovým nástřikem, 10 let záruka na prorezavění
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly
- Vybaveny kvalitním tlakovým spínačem CONDOR a rychlospojkami RECTUS

Typ	Compact-Air 321/24 PRO	Compact-Air 321/24 OF PRO	Compact-Air BX 330 OF PRO
Objednací číslo	200 5302	200 5304	200 5301
Cena bez DPH	24 490 Kč	29 890 Kč	19 990 Kč

Technická data			
Kompresní systém*	HOS	bezolejový - HDS	bezolejový - HDS
Maximální průtok	310 l/min	320 l/min	330 l/min
Plnicí výkon cca	240 l/min	230 l/min	200 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	24 l	24 l	24 l
Válce / Stupně	2/1	2/1	2/1
Otáčky	1 420 ot./min	1 420 ot./min	1 400 ot./min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	1,7 kW / 230 V
Hmotnost	50 kg	50 kg	36 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	500 × 610 × 850	500 × 610 × 850	500 × 560 × 810
Hl. akustic. tlaku LPA (4 m)	91 dB(A)	91 dB(A)	80 dB(A)



## Aircar-duo – univerzálně použitelné kompresory s nízkými otáčkami pro řemeslnou výrobu a montáže.

- Dvě samostatné tlakové nádoby: připojením druhé tlakové nádoby se objem zdvojnásobí, což umožní vytvoření větší zásoby vzduchu
- Krátkodobě vyšší potřebu vzduchu (např. při sekání, tesání drážek a pískování) lze pokrýt odpojením druhé tlakové nádoby, čímž se objem zmenší na polovinu a tlak se tvoří rychleji
- Rám kompresoru a horní kryt chrání všechny choulostivé díly (i před pádem předmětů shora, např. na staveništi) a zároveň slouží jako odkládací plocha pro nářadí, plány apod.
- Nízké otáčky zaručují maximálně klidný chod a vysokou životnost
- S regulátorem tlaku s olejovačem a všemi bezpečnostními prvky
- Vzduchové pneumatiky a podvozek s brzdou umožňují snadnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání kompresoru
- Rozebíhací kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru, motorový jistič chrání motor před přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR a rychlospojky RECTUS
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly a na prorezavění tlakové nádoby



**Bezolejový!**  
**Velmi klidný a tichý chod!**  
(Aircar-Duo 321/2 × 24 OF PRO)

Typ	Aircar-Duo 321/2 × 24 PRO	Aircar-Duo 321/2 × 24 OF PRO
Objednací číslo	200 6302	200 6304
Cena bez DPH	27 290 Kč	31 390 Kč

Technická data		
Kompresní systém*	HOS	Bezolejový HDS
Maximální průtok	310 l/min	320 l/min
Plnicí výkon cca	240 l/min	230 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	2 × 24 l	2 × 24 l
Válce / Stupně	2/1	2/1
Otáčky	1 420 ot./min	1 420 ot./min
Výkon motoru	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	60 kg	60 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	1000 × 560 × 740	1000 × 560 × 740
Hl. akustic. tlaku LPA (4 m)	91 dB(A)	91 dB(A)



### HDS – Profesionální bezolejový systém

- Tvrdě chromované válcové plochy s vysoce přesným a velmi hladkým povrchem snižují tření na absolutní minimum,
- Pístní kroužek ze speciální směsi grafitu, teflonu a karbonu s velmi vysokou životností