

## Odhučňené kompresory Airprofi Silent

Tiché kompresory, ideální pro instalaci přímo na pracovišti.

- Dva pojízdňné modely v olejovém i bezolejovém provedení
- Tři stacionární kompresory – s ležící nebo stojící tlakovou nádobou a bez tlakové nádoby
- Kvalitní odhučňení umožňuje použití přímo na pracovišti, poblíž kanceláří, atp.
- Mezichladič a přídavný chladič s velkoplošnými chladičnými lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a omezují tak vytváření kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem
- Kvalitním tlakovým spínačem CONDOR
- Bezpečnostní rychlospojky RECTUS
- Kompletně připraveny k připojení
- Žárové zinkování tlakové nádoby z vnitřní i vnější strany s 15 letou zárukou na prorezivění

### Airprofi 321/100 OF Silent

- HDS – vysoce výkonný bezolejový systém
- Pro náročné trvalé použití

### Stacionární kompresory Airprofi Silent

- Tichý odhučňený kryt
- Počítadlo provozních hodin
- Kontrolka hladiny oleje
- Dvoustupňový dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velmi nízké otáčky snižují opotřebení a zajišťují klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti



**Airprofi 853/270/10 V Silent**  
**Airprofi 853/300/10 H Silent**  
**Airprofi 853/10 Silent**

- Dodáváno s jistěním motoru, manometrem, počítadlem provozních hodin, řídicí jednotkou, přepínačem hvězda-trojúhelník, odlehčením při rozběhu, ukazatelem stavu oleje, kulovým ventilem na výstupu a silentbloky

### Ovládací panel

- Hlavní vypínač
- Bezpečnostní vypínač
- Počítadlo provozních hodin
- Kontrolka hladiny oleje
- Manometr
- Na panelu jsou vyznačeny intervaly výměny provozních náplní a spotřebního materiálu



- Kryt odhučňení je vybaven chladičím ventilátorem



Typ	Airprofi 321/100 Silent	Airprofi 321/100 OF Silent	Airprofi 853/10 Silent	Airprofi 853/270/10 V Silent	Airprofi 853/300/10 H Silent
Objednací číslo	202 2300	202 2310	202 2800	202 2827	202 2830
Cena bez DPH	<b>41 990 Kč</b>	<b>45 990 Kč</b>	<b>78 990 Kč</b>	<b>106 990 Kč</b>	<b>105 990 Kč</b>

Technická data					
Kompresní systém*	HOS	Bezolejový HDS	HOS	HOS	HOS
Maximální průtok	310 l/min	320 l/min	850 l/min	850 l/min	850 l/min
Plnicí výkon 6 – 10 bar	240 l/min	230 l/min	680 l/min	680 l/min	680 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Objem tlak. nádoby	100 l	100 l	-	270 l	300 l
Válce / Stupně	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2
Otáčky	1 420 ot./min	1 420 ot./min	1 240 ot./min	1 240 ot./min	1 240 ot./min
Výkon motoru	2 200 W/230 V	2 200 W/230 V	5 500 W/400 V	5 500 W/400 V	5 500 W/400 V
Hmotnost	88 kg	96 kg	155 kg	225 kg	250 kg
Rozměry (d × š × h)	1 150 × 480 × 890	1 150 × 480 × 890	790 × 780 × 700 mm	850 × 830 × 1 820 mm	1 600 × 780 × 1 400 mm
Hl. ak. tlaku L <sub>PA</sub> (4 m)	82 dB(A)	82 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)