

FLOOR-CEILING SERIE

Výkonný kompresor japonské technologie
 Atraktivní design
 Super tichý provoz
 Trvanlivý filtr
 Ohleduplné k životnímu prostředí
 Jednoduchá instalace
 24 hodinový časovač
 Záruční doba 3 roky



ASF-12A
 ASF-18A
 ASF-24A
 ASF-30A
 ASF-36A
 ASF-48A
 ASF-60A



Ohleduplné k životnímu prostředí

SPECIFIKACE

ŘADA			FLOOR-CEILING SERIE						
MODEL			ASF-12A	ASF-18A	ASF-24A	ASF-30A	ASF-36A	ASF-48A	ASF-60A
Výkon	chlazení	kW	3,5	5,4	7	9,2	10,5	14	17
	topení	kW	3,8	6	8	9,5	11,4	15,2	20
Frekvence Napětí		Hz	50	50	50	50	50	50	50
		V	220-240	220-240	220-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Provozní proud	chlazení	A	5,3	8,8	12,2	16,3	6,5	8,2	9,8
	topení	A	6,8	8,8	11	15,2	5,8	8,6	9,8
Příkon	chlazení	W	1 165	1 900	2 510	3 750	3 700	4 700	6 000
	topení	W	1 200	1 900	2 500	3 500	3 350	4 900	6 000
EER	chlazení	W/W	3	2,8	2,8	2,8	2,8	3	2,8
COP	topení	W/W	3,2	3,2	3,2	2,9	3,4	3,1	3,3
Hladina hluku - vnitř. jedn.	max	dB(A)	38-41-43	38-41-43	40-43-45	40-43-45	40-43-45	42-45-47	42-45-47
Hladina hluku - venk. jedn.	max	dB(A)	43	48	55	57	57	58	58
Cirkulace vzduchu		m ³ /h	600	800	1000	1400	1400	2000	2000
Odvlhčování		litrů/h	1,2	1,8	2,4	3	3,8	4,8	6
Chladivo		typ	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Množství chladicí směsi		g	1120	2050	2600	3450	3100	4000	4200
Průměr trubek	kap. str.	inch/mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¾ / 10,0	½ / 12,0	½ / 12,0	½ / 12,0	½ / 12,0
	plyn. str.	inch/mm	½ / 12,0	½ / 12,0	¾ / 16,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0
Délka trubek		m	25	25	30	30	30	30	30
Převýšení	max	m	15	15	15	20	20	20	20
Rozměry (š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	995x660x198	995x660x198	995x660x198	1285x660x198	1285x660x198	1610x660x240	1610x660x240
	venk. jedn.	mm	760x590x285	845x695x335	895x860x330	990x960x360	990x960x360	940x1245x340	940x1245x340
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	30	30	30	34	34	52	52
	venk. jedn.	kg	44	57	68	90	90	112	112
Rozsah provoz. teplot max / min									
Vnitř. jedn.	chlazení	°C	32 / 21	32 / 21	32 / 21	32 / 21	32 / 21	32 / 21	32 / 21
	topení	°C	27 / 20	27 / 20	27 / 20	27 / 20	27 / 20	27 / 20	27 / 20
Venk. jedn.	chlazení	°C	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	topení	°C	24 / -7	24 / -7	24 / -7	24 / -7	24 / -7	24 / -7	24 / -7