

## **Filtrační zařízení – M1**

### **Bezpečnostní pokyny**

Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám přes proudový chránič s nominálním vypínacím proudem 30 mA.

Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu. Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.

### **Návod k použití**

Před napuštěním bazénu vložte do otvorů pro připojení filtračního zařízení sítko z vnitřní strany bazénu. Svorkami připojte hadice k otvorům na vnější straně bazénu.

Jednu hadici napojte na otvor umístěný blíže k hladině, konec hadice připojte svorkami na vrchní část filtračního zařízení (přívod vody z bazénu do filtru).

Druhou hadici připojte do spodní části filtračního zařízení (výstup přefiltrované vody zpět do bazénu). Filtrační zařízení umístěte v maximální vzdálenosti (co dovolují propojovací hadice) od bazénu. Bazén napusťte vodou. Hladina vody by měla být 5 cm nad sítko, maximálně pod nafouknutý prstenec bazénu.

### **Čištění filtru**

Filtr se zanáší nečistotami z vody v bazénu, a proto je nutné ho čistit:

Vytáhněte elektrickou vidlici filtračního zařízení ze zásuvky. Filtrační zařízení zvedněte nad úroveň hladiny (voda hadicemi steče zpět do bazénu). Povolte plastovou objímku a sejměte víko filtru. (Těsnost víka zajišťuje gumový těsnící O-kroužek). Vyjměte filtr a zkontrolujte jeho stav – zanesení špínou, nepoškozenost. Pokud je filtr pouze zanesen nečistotami, promyjte ho proudem vody a vložte zpět do tělesa filtračního zařízení. Nasad'te těsnící O kroužek a víko filtru zajistěte plastovou objímkou. Dejte filtrační zařízení zpět na zem. Připojte filtrační zařízení do elektrické sítě a vyzkoušejte jeho těsnost.

### **Skladování přes zimu**

Rozeberte filtrační zařízení – odpojte přívodní hadice, sejměte víko filtru, vyjměte filtr. Všechny části nechte před uskladněním vyschnout. Na těsnění naneste vazelínu.

Demontované součásti uschovejte pohromadě.

### **Filtrační zařízení obsahuje**

- vlastní těleso filtračního zařízení s přívodním elektrickým vodičem délky 1,8 m
- filtr
- dvě plastové propojovací hadice (Ø 32 mm, délka 3 m)
- čtyři svorky pro připevnění hadic
- dvě sítka

Filtrační zařízení – M-1 (13.10 S) pro nadzemní bazény

- snadná instalace
- snadné čištění a výměna filtru
- vynikající výkon 4 m<sup>3</sup>/h

Obsahuje:

1 filtrační zařízení

1 filtr

2x 3m hadice

2 průchodky se sítkem

4 svorky