

CHLAZENÍ A TOPENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ DO -15°C



PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ DĚLENÉ KLIMATIZACE FLOOR CEILING UNI ON/OFF SERIE



Venkovní jednotky s označením WK jsou vybaveny zimní sadou s účinností chlazení a topení do -15°C.

Výkonný kompresor japonské technologie
Antikorozi vlastnosti výměníků
Chlazení a topení v zimním období do -15°C
Nastavitelný časovač
Autorestart
Ohleduplné k životnímu prostředí
Záruční doba 3 roky

ASFU-09A, ASFU-12A, ASFU-18A, ASFU-24A, ASFU-36A, ASFU-42A, ASFU-48A, ASF-60A, ASGE-09A WK, ASGE-12A WK, ASGE-18A WK, ASGE-24A WK, ASGE-36A WK, ASGE-42A WK, ASGE-48A WK, ASF-60A

ŘADA		FLOOR CEILING UNI ON/OFF SERIE								
MODEL	Vnitř. jedn.		ASFU-09A	ASFU-12A	ASFU-18A	ASFU-24A	ASFU-36A	ASFU-42A	ASFU-48A	ASF-60A
	Venk. jedn.		ASGE-09A WK	ASGE-12A WK	ASGE-18A WK	ASGE-24A WK	ASGE-36A WK	ASGE-42A WK	ASGE-48A WK	ASF-60A
Výkon	chlazení	kW	2,6	3,5	5,0	7,0	9,8	12,0	14,0	17,0
	topení	kW	2,8	3,6	5,7	8,0	10,8	14,0	15,5	20,0
Frekvence		Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Napětí		V	220-240	220-240	220-240	220-240	380-400	380-400	380-400	380-400
Provozní proud	chlazení	A	4,28	5,4	9,3	11,8	6,7	8,7	11	9,8
	topení	A	4,45	5,05	9,5	11,7	6	8,5	10,5	9,8
Příkon	chlazení	W	1000	1170	2030	2610	3600	4800	6100	6000
	topení	W	1000	1100	2070	2590	3300	4700	5800	6000
EER		W/W	2,6	3,15	2,62	2,84	2,78	2,6	2,62	2,8
COP		W/W	2,85	3,55	2,8	3,09	3,33	2,98	2,88	3,3
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	dB(A)	41-44-47	41-44-46	46-50-54	46-48-50	48-51-54	48-51-54	52-55-58	42-45-47
Hladina hluku venk. jedn.	max	dB(A)	55	56	56	59	60	60	63	58
Cirkulace vzduchu		m³/h	550	550	700	1170	1800	1800	2100	2000
Odvlhčování		litrů/h	0,6	1,2	1,8	2,7	2,8	2,8	2,8	6
Chladivo		typ	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Množství chladicí směsy		g	1100	1000	1500	2200	3200	3550	3800	4200
Průměr trubek	kap.str.	inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¾ / 10,0	½ / 12,0	½ / 12,0	½ / 12,0	½ / 12,0
	plyn.str.	inch / mm	¾ / 10,0	½ / 12,0	½ / 12,0	¾ / 16,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0	¾ / 19,0
Délka trubek	max	m	20	20	20	30	50	50	50	50
Převýšení	max	m	15	15	15	15	30	30	30	30
Rozměry (š x v x h)	vnitř. jedn.	mm	836x695x238	836x695x238	836x695x238	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238	1590x695x238	1670x680x240
	venk. jedn.	mm	848x540x320	848x540x320	848x540x320	1018x700x412	1018x840x412	950x1250x412	950x1250x412	940x1245x340
Hmotnost netto	vnitř. jedn.	kg	27	27	32	32	42	42	42	52
	venk. jedn.	kg	32	32	40	59	90	112	112	112
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	18 ~ 45
	topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-7 ~ 24