



PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ DĚLENÉ KLIMATIZACE S INVERTEREM FLOOR CEILING INVERTER SERIE



Výkonný kompresor japonské technologie
DC Inverter
Antikorozní vlastnosti výměníků
Super tichý provoz
Nastavitelný časovač
Autorestart
Ohleduplné k životnímu prostředí
Záruční doba 3 roky

DC INVERTER

ASF-18AI, ASF-24AI, ASF-36AI S,
ASF-36AI-3 S, ASF-42AI-3

| ŘADA | | | FLOOR CEILING INVERTER SERIE | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| MODEL | | | ASF-18AI | ASF-24AI | ASF-36AI S | ASF-36AI-3 S | ASF-42AI-3 |
| Výkon | chlazení | kW | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
| | topení | kW | 5,5 | 8,0 | 10,8 | 10,8 | 14,0 |
| Frekvence | | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Napětí | | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380-400 | 380-400 |
| Provozní proud | chlazení | A | 11,5 | 17,5 | 25,1 | 6 | 8,3 |
| | topení | A | 13,5 | 18,7 | 31,2 | 5,4 | 8,2 |
| Příkon | chlazení | W | 2000 | 2430 | 3400 | 3400 | 5100 |
| | topení | W | 2400 | 2200 | 2900 | 2900 | 4900 |
| EER | | W/W | 3,18 | 2,88 | 2,94 | 2,94 | 2,79 |
| COP | | W/W | 3,79 | 3,64 | 3,72 | 3,72 | 3,01 |
| Hladina hluku vnitř. jedn. | max | dB(A) | 54 | 46-48-50 | 48-51-54 | 48-51-54 | 53 |
| Hladina hluku venk. jedn. | max | dB(A) | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Cirkulace vzduchu | | m ³ /h | 700 | 1170 | 1800 | 1800 | 1400 |
| Odvlhčování | | litrů/h | 1,5 | 2,7 | 3 | 3,6 | 3 |
| Chladivo | | typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Množství chladicí směsy | | g | 1500 | 1800 | 2600 | 2600 | 4000 |
| Průměr trubek | kap.str. | inch / mm | ¼ / 6,0 | ¾ / 10,0 | ¾ / 10,0 | ¾ / 10,0 | ½ / 12,0 |
| | plyn.str. | inch / mm | ½ / 12,0 | ¾ / 16,0 | ¾ / 16,0 | ¾ / 16,0 | ¾ / 19,0 |
| Délka trubek | max | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Převýšení | max | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Rozměry (š x v x h) | vnitř. jedn. | mm | 836x695x238 | 1300x600x188 | 1590x695x238 | 1590x695x238 | 1590x692x238 |
| | venk. jedn. | mm | 878x610x360 | 913x680x378 | 980x790x427 | 980x790x427 | 1110x1385x450 |
| Hmotnost netto | vnitř. jedn. | kg | 27 | 33 | 48 | 48 | 42 |
| | venk. jedn. | kg | 40 | 51 | 70 | 70 | 128 |
| Rozsah provozních teplot | chlazení | °C | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
| | topení | °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 |